

# 硬質表面研磨剤 ポリッシュ EX

硬質表面（鏡やカラン、洗面台シンク周り等）の頑固な汚れをキレイに研磨除去

## 特徴

- 鏡やガラス、カランの頑固な水垢、油膜、ウロコ汚れの除去ができます。
- 薬品が使用できない大理石の表面等に付着した汚れにも使用頂けます。
- 硬質表面に傷がつきにくい超微細特殊研磨成分を配合しています。
- フッ酸等の危険な成分を含んでいないので、安心です。
- 親水膜効果で、水滴が着きにくくなります。



## 使用方法

### [1度でキレイに落としたい場合]

- まず、硬質表面を水でぬらして下さい。(砂等が付着している場合は、十分に洗い流して下さい)
- 付属の専用スポンジに少量(5g程度)を着け、強めにこすりつけて下さい。
- ザラザラ感がなくなるまで、時間をかけて(1枚5分以上)しっかり磨いた後、水洗い流し下さい。
- その後は定期的に軽く磨くのみで、汚れの付着を防止できます。



### [徐々に落としたい場合]

- 1日に1回(日常清掃時)、軽く磨いて下さい(カガミ1枚30秒程度)。
- 1日目より水をカガミにかけた際の油膜・水滴付着具合の緩和が実感できます。
- 5日目よりウロコ汚れが薄くなってきます。
- 10日目にはカガミの汚れがキレイになります。
- その後は、定期的に軽く磨くのみで、汚れの付着を防止できます。



## 注意事項

○止め具の緩み、カガミ表面のキズ、カガミ内側の塗装面がはがれている場合は、本製品を強くこすりつけた際、割れる可能性がありますので、注意して下さい。○既に細かいキズがある場合、細かいキズ内部に本製品が入り込み、キズが目立つようになる可能性があります。スリガラス等の特殊加工を施している鏡には使用しないで下さい。使用前に目立たないところでテストして下さい。○本製品を着け、専用のポリッシャーやサンダー等で磨くと効果的ですが、力具合によっては、細かいキズやくもりを生じさせる可能性がありますので、十分にテストしながら注意してご使用下さい。専用スポンジ以外のスポンジを使用するとキズを着ける可能性があります。○使用後は水で十分に洗い流して下さい。洗い流しが不十分ですと水分が乾燥した際に、残った微粒子成分で白くなる場合があります。その際は再度水で十分に洗い流して下さい。○使用後は、フタを閉め、暗所で保存して下さい。詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、  
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

温浴薬品の総合ソリューションパートナー  
**環境工研株式会社**

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル 6 階  
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**  
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階  
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**  
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15  
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**  
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: **info@kankyokouken.co.jp**

## 御参考価格



500g 入り1本:  
4,500 円(税抜)

500g 入り6本:  
20,000 円(税抜)

(1本に付き専用スポンジ4枚付属)