

有機酸系スケール除去剤

スケールスイーパー32

軽度な一般スケールや水アカ、湯あかの洗浄用

特徴

- 低臭気なので、取扱いが容易です。
- 有機酸系なので、無機酸系と比べ、腐食性が低い製品です。

【用途】

- 浴室タイルやカラン等に付着した水アカ、軽度の一般スケール除去
- ポンプ、熱交換プレート、チラー等に付着した一般スケール除去
- ゆで釜や食洗機等に付着した一般スケール除去
- 腐食、劣化等の心配があり、強い薬品を使用したくない現場



使用方法

- 原液～5倍希釈でご使用下さい。<希釈倍率はスケール成分、厚さで変動します。実際のスケール片でご確認下さい>
- 浴室タイルやカラン等へ塗布する際は、スポンジ等に染み込ませてご使用下さい。
- 塗布後、10～60分程度放置し、十分に水洗いして下さい。
- ポンプやシャワーヘッド、熱交プレートに使用する場合は、適正量に希釈した液に浸漬して下さい。
- 1～6時間程度放置し、十分に水洗いして下さい(スケールの溶解具合に応じて調整して下さい)。

注意事項

○使用方法/用途を順守してご使用して下さい。○酸性溶液ですので、肌の敏感な方の場合肌荒れを起こす可能性がありますので、使用時はゴム手袋等の保護具を着用して下さい。○無機酸系と比べマイルドですが、劣化が進んだ配管等、一部材質に使用した場合、腐食させる可能性がありますので、十分注意して下さい。腐食防止剤が含まれていますが、劣化・腐食を引き起こす可能性があります。本製品の使用により配管内のスケールが完全に除去できることを保証するものではありません。作業中における機器装置類の不具合やトラブルにつきましては、責任は負い兼ねますので予めご了承下さい。十分に検討の上、貴社の判断において洗浄作業を実施して下さい。○スケールと反応しガスを発生させます。十分に換気を行うとともに、バルブを開け、密閉系には絶対にしないで下さい。配管等を破損させる可能性があります。○製品使用時は十分に換気を行って下さい。他の洗浄剤(特に塩素系薬剤やアルカリ薬剤等)と併用しないで下さい。有害なガス(塩素ガス)等が発生します。○直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保存して下さい。塩素剤や金属製の棚等で保管しないで下さい。○少量であれば中和不要ですが、多量に使用する場合は排水が酸性になりますので、中和してから流して下さい。○使用前に、効果があることを確認してからご使用下さい。○本溶液が御影石や大理石等の一部石材やタイル、木質表面、アルミや真鍮等の一部金属類等に触れると変色等を引き起こす可能性がありますので、初めに目立たないところでテストしてからご使用下さい。○難溶解性のシリカ系スケールには効果がありません。また、層状に付着したスケールの溶解には時間を要します。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

温浴薬品の総合ソリューションパートナー
環境工研株式会社

環境工研株式会社 検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9堀ビル6階
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**

〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル5階
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**

〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyokouken.co.jp

御参考価格



10kg 入り液体:
10,000 円(税抜)

20kg 入り液体:
18,000 円(税抜)