

マンガン汚れ洗浄剤

スキットプラス

マンガン・鉄・硫化物等に起因する黒色・褐色汚れの除去、アクリル取り剤

特徴

- 浴場タイルや貯湯タンク等の洗浄に有効です。
- 食品添加物規格品で構成されています。
- 低臭気なので、作業しやすい商品です。
- 有機酸を主成分にしており、タイルへのダメージが少ない製品です。
- 着色成分を還元・浸透力で瞬時に化学洗浄できます。
- ブラッシング不要なので、簡単に作業できます。



使用方法

- 汚れの状況に応じて、原液～5倍程度に希釈した溶液をジョウロに入れ、汚れ面へ散布して下さい。
- タイルに散布し、1～5分程度放置後、水で十分に洗い流して下さい。
- 落ちが悪い場合は、5～15分程度時間を置き、同じ操作を1～2回繰り返して下さい。



注意事項

○本製品は比較的安全な原料で作成しておりますが、酸性の業務用洗剤です。使用時は肌荒れ防止のため、ゴム手袋等を着用し、皮膚への付着を避けて下さい。○使用後は水で十分に手を洗って下さい。目に混入した際は十分に水で洗い流し、異常がみられる場合は医師の診断を受けて下さい。○木質表面等に使用すると変色する可能性があります。一部の石材(黒御影石や大理石等)や金属材料(アルミ、銅・真鍮)、タイル等へ使用した場合、極稀に変色する可能性があります。使用前に必ず目立たない場所でテストし、変色等が起きないことを確認してからご使用下さい。また、放置時間が長すぎると変色する可能性があります。○5℃以下の場所で長時間保管するとわずかに成分の茶抽出物がわずかに沈殿する可能性があります。効果に問題はありませぬ。○酸性溶液ですので、他の薬剤、特に塩素系薬剤やアルカリ薬剤との接触を避けて下さい。有害なガスが発生します。○洗い流しが不十分ですと、残った汚れが再び着色する可能性があります。本製品使用後は水で十分に洗い流して下さい。高齢者や幼い子供の手の届かない場所で保管して下さい。○食品添加物で構成されていますが飲み込むと大変有害です。井水タンク等には使用しないで下さい。○詳しくは安全データシート(SDS)をご参照下さい。

スピード対応します!!! 購入、お見積り依頼、資料請求、ご相談、
その他お問い合わせ お気軽にご連絡下さい

温浴薬品の総合ソリューションパートナー

環境工研株式会社

環境工研株式会社

検索

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 17-13 第9 堀ビル 6 階
[東京本社] TEL: **03-3249-2566** FAX: **03-5614-2245**
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル 5 階
[大阪支店] TEL: **072-665-8971** FAX: **072-665-8972**
〒870-0915 大分県大分市花高松 1-1-15
[大分工場] TEL: **097-552-1190** FAX: **097-552-1203**
[九州支店] E-mail でも直ぐ対応: info@kankyokouken.co.jp

御参考価格



10kg入り容器:
8,000円(税抜)

20kg入り容器:
13,000円(税抜)